

Información del producto PG.20.00

02-04-2024

GP 10

Descripción

GP 10 es un aceite para cajas de cambios modernas. El producto garantiza una reducción importante de la fricción y de la generación de calor; esto permite aportar una mayor potencia a la rueda trasera. GP 10 se ha diseñado especialmente para su uso en circuito, pero también resulta eficaz para su uso en motos de carretera.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

API GL-4

Valores típicos

| | |
|---|-------|
| Densidad a 15 °C, kg/l | 0,856 |
| Viscosidad a 40 °C, mm ² /s | 33,50 |
| Viscosidad a 100 °C, mm ² /s | 5,50 |
| Índice de viscosidad | 98 |
| Punto de ignición, COC, °C | 205 |
| Punto de fluidez, °C | -39 |

Embalajes disponibles



70162

Botella de 1 l



74272

20 L Bag in
Box



70165

Bidón de 60 l