

## Información del producto PC.10.20

11-07-2024

### Putoline Ultracool 12

#### Descripción

Ultracool 12 es un refrigerante de larga duración y gran calidad listo para usar (protección contra heladas hasta -37°C) en el que se usa una tecnología patentada sin silicato basada en ácido carboxílico.

El producto se ha diseñado especialmente para sistemas de refrigeración hechos de aluminio y cobre, o de aleaciones de aluminio.

Ultracool 12 también puede usarse de forma segura en sistemas de refrigeración de hierro fundido tradicionales.

El uso de inhibidores de corrosión potentes hace que Ultracool 12 no se vea afectado por el paso del tiempo y puede utilizarse durante toda la vida útil del motor. Solo puede obtenerse un resultado óptimo si se llena al 100 %.

#### Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,072
pH - valor	8,0

#### Embalajes disponibles



74130

Botella de 1 l



74576

Bolsa de 15 l en caja



74289

20 L Bag in  
Box



74132

Bidón de 60 l



74133

Tambor de 200 l